




## 6051 Escalera corredera con cuerda, de dos tramos

- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil extrusionado con estriamiento marcado, y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.
- › Herrajes interiores garantizan un mejor guiado y mayor seguridad: el larguero puede ser sujetado por el exterior al plegar y desplegar la escalera sin peligro de pillarse los dedos.
- › Cuerda de elevada calidad (Ø 12 mm) para una regulación segura de altura.
- › Con poleas murales para extender la escalera con comodidad.
- › **NUEVO:** con soportes plegables (ahorro de espacio para el transporte).
- › Tacos pivotantes con superficie de apoyo de gran tamaño y mayor estabilidad.



Número de peldaños		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Larguero	aprox. mm	89	89	89	100	100
Número de peldaños máx. desplegada		25	29	32	36	40
Longitud plegada	aprox. m	4,19	4,75	5,31	5,87	6,43
Longitud desplegada	aprox. m	7,27	8,39	9,23	10,35	11,47
Altura de posición	aprox. m	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Altura de trabajo	aprox. m	7,69	8,79	9,62	10,72	10,82
Altura de alcance	aprox. m	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Anchura desplegada sup./inf.	aprox. mm	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Peso	aprox. kg	22,6	25,3	29,5	35,2	39,8
Código EAN		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Referencia		605128	605132	605136	605140	605144