

FICHA PRODUCTO ESCALERAS PROFESIONALES

ESCALERA TRANSFORMABLE 3 TRAMOS

DESCRIPCION

Perfiles extrusionados prensados sin soldaduras
 Montantes de 61mm
 Articulaciones en acero electro-zincado
 Estabilizadores y montantes dotados de tacos interiores anti-deslizantes
 2 tensores rígidos anti-apertura
 Escalones de 30 x 30mm en perfil laminado
 Entre-eje entre barrotos 280mm
 Conforme a la norma EN 131
 Carga de explotación 150 kg
 5 años de garantía



REFERENCIAS

REF	EE7764718	EE7764721	EE7764724	EE7764727	EE7764730	EE7764733	EE7764736	EE7764742
Barrotos	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x14
Montante (mm)	61/61	61/67	61/72	72/83	72/83	72/83	72/90	90
Barrotos desplegados al máx.	14	17	19	23	25	27	30	34
Longitud plegada (m)	1,78	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Longitud desplegada (m)	4,03	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,71
Altura plataforma doble (m)	1,55	2,07	2,59	3,12	3,64	3,91	4,43	5,22
Altura plataforma simple (m)	2,94	3,75	4,29	5,37	5,92	6,46	7,27	8,35
Altura de trabajo doble (m)	3,05	3,57	4,09	4,62	5,14	5,41	5,93	6,72
Altura de trabajo simple (m)	4,44	5,25	5,79	6,87	7,42	7,96	8,77	9,85
Altura de alcance doble (m)	3,55	4,07	4,59	5,12	5,64	5,91	6,43	7,22
Altura de alcance simple (m)	4,94	5,75	6,29	7,37	7,92	8,46	9,27	10,35
Altura vertical aérea (m)	2,75	3,28	3,81	4,33	4,86	5,11	5,64	6,65
Ancho (arriba/abajo) (mm)	355/695	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/1065
Apertura en suelo (m)	1,20	1,38	1,56	1,75	1,96	2,13	2,33	2,75
Peso (kg)	11,4	13,4	15,0	18,0	19,8	22,4	24,4	30,5