



# 6771

## Andamio móvil, conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,80 m
Longitud de plataforma	2,45 m
Altura de alcance	3,40 – 13,40 m
Altura del andamio	2,40 – 12,40 m
Altura de posición	1,40 – 11,40 m

- › Montaje y desmontaje seguro gracias al uso de una plataforma en cada piso.
- › Las piezas del andamio pueden ser pasadas sin problemas de un piso a otro.

### Carga máxima:

260 kg (2,6 kN) carga repartida, equivale a 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>) según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.

### Nota:

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.



### Componentes adicionales necesarios:

- › Lastre 10 kg, referencia 0050879
- › Lastre 15 kg, referencia 0050985
- › Tubo de soporte, referencia 607141



Lastre 6771				
Referencia	kg	kg	kg	kg
677103	0	0	0	0
677104	0	40 *	0	40 *
677105	0	60 *	0	60 *
677106	0	80 *	0	100 *
677107	0	100 *	0	140 *
677108	0	120 *	0	200 *
677109	0	160 *	0	260 <sup>1)</sup> *
677110	0	180 *	no autorizado	no autorizado
677111	0	200 *	no autorizado	no autorizado
677112	0	240 *	no autorizado	no autorizado
677113	0	260 *	no autorizado	no autorizado

\* Para la utilización de los tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.

Componentes adicionales necesarios:

<sup>1)</sup> Más dos tubos de soporte, referencia 607141

# 6771 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 0,80 m
- › Longitud de plataforma 2,45 m



Referencia	Denominación	677103	677104	677105	677106	677107	677108	677109	677110	677111	677112	677113	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
	Altura de alcance	aprox. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40		
	Altura de andamio	aprox. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40		
	Altura de posición	aprox. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40		
<b>Elementos individuales/Lista de piezas</b>															
607122	Bastidor, 8 peldaños	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	0,80	8,5
607123	Bastidor, 4 peldaños	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,5
607823	Elemento barandilla	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
677124	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	2,40	0,65	16,5
637144	Estribo de acceso corto	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
0079631	Rodapié longitudinal	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,20	0,15	3,5
0079634	Rodapié frontal	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	SopORTE rodapiés	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
677127	Diagonal	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2,90		3,3
637827	Tornapunta	3	6	4	10	10	14	14	18	18	22	22	2,45		2,5
637136	Estabilizador	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
007760	Enchufe de seguridad	–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24			0,1
0095566	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Peso total</b>	<b>aprox. kg</b>	<b>70,0</b>	<b>116,6</b>	<b>139,3</b>	<b>167,1</b>	<b>179,8</b>	<b>217,6</b>	<b>230,3</b>	<b>268,1</b>	<b>280,8</b>	<b>318,6</b>	<b>331,3</b>			

Según la norma EN 1004, las alturas de posición a partir de 8 m sólo están permitidas en espacios interiores.

## Componentes adicionales necesarios para el montaje confort de 6771 a 8771

Elementos individuales/Lista de piezas															
607122	Bastidor, 8 peldaños	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
607123	Bastidor, 4 peldaños	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
677124	Plataforma con trampilla de paso	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2,40	0,65	16,5
637144	Estribo de acceso corto	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	0,60	0,47	1,5
635136	Estabilizador de bayoneta	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	6,5
605199	Elevador Hymer-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095632	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			