



70994 SAFE-T SOLUTION conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,72 m
Longitud de plataforma	1,50 m
Altura de alcance	2,89 – 7,15 m, con SAFE-T KIT hasta 7,65 m
Altura del andamio	1,83 – 6,35 m, con SAFE-T KIT hasta 6,65 m
Altura de posición	0,89 – 5,15 m, con SAFE-T KIT hasta 5,65 m

- › Andamio de trabajo ligero, flexible y con medidas de transporte y almacenaje compactas.
- › Debido al uso exclusivo de componentes del bastidor con 6 peldaños ninguno de ellos tiene una longitud superior a los 2,00 m.
- › Envío de los módulos completos, empaquetados con cartón exterior.
- › Todas las tornapuntas y diagonales equipan el sistema de clic, de modo que no se necesita ninguna herramienta para el montaje y el desmontaje.
- › El módulo básico es un andamio plegable especialmente apto para trabajos en interiores (cabe por cualquier puerta).



Módulo 1+SAFE-T KIT



Componentes adicionales necesarios:

- › Lastre 10 kg, referencia 004124
- › Tubo de soporte, referencia 707241

SAFE-T KIT:

Más seguridad en espacios de gran altura con SAFE-T KIT: con este módulo accesorio se puede aumentar la altura de cada módulo por 0,50 m y equiparlo con pasamanos.

Carga máxima:

200 kg/m² (2,0 kN/m²) según el grupo de andamios 3.

Nota:

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.



Lastre 70994			
Referencia		kg	kg
7099403	Módulo 1	0	0
7099423	Módulo 1+KIT	0	0
7099404	Módulo 1+2	0	40**
7099424	Módulo 1+2+KIT	0	40**
7099405	Módulo 1+2+3	40**	40**
7099425	Módulo 1+2 +3+KIT	80**	80**
7099407	Módulo 1+2+3+4	120**	120**
7099427	Módulo 1+2+3+4+KIT	120**	160**

** Para la utilización de los tubos de soporte 707241 no es necesario el lastre.

70994 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 0,72 m
- › Longitud de plataforma 1,50 m



Módulos y combinaciones de montaje con estabilizador		Módulo 1	Módulo 1+KIT	Módulo 1+2	Módulo 1+2+KIT	Módulo 1+2+3	Módulo 1+2+3+KIT	Módulo 1+2+3+4	Módulo 1+2+3+4+KIT
Referencia		7099403	7099423	7099404	7099424	7099405	7099425	7099407	7099427
Altura de alcance	aprox. m	2,89	3,14	4,15	4,65	5,65	6,15	7,15	7,65
Altura de andamio	aprox. m	1,83	2,14	3,35	3,65	4,85	5,15	6,35	6,65
Altura de posición	aprox. m	0,89	1,14	2,15	2,65	3,65	4,15	5,15	5,65
Peso total	aprox. kg	23,2	28,6	50,2	55,6	61,2	66,6	80,0	85,4

70994 Módulos individuales

Elementos individuales/Lista de piezas		Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 4	SAFE-T KIT	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
Referencia		7099403	7099414	7099415	7099417	7099401			
7079422	Bastidor, 6 peldaños	2	2	2	2	–	1,67	0,72	3,2
7089421	Bastidor plegable	1	–	–	–	–	1,57	0,36	4,4
7089424	Plataforma con paso	1	–	–	1	–	1,58	0,61	7,6
7009425	Rodapié longitudinal ¹⁾	–	2	–	–	–	1,53	0,17	1,8
707226	Rodapié frontal ¹⁾	–	2	–	–	–	0,66	0,15	0,8
7089427	Diagonal	–	1	3	1	1	2,04		1,2
7089428	Tornapunta	–	5	–	4	2	1,59		0,8
7009436	Estabilizador corto	–	4	–	–	–	1,72	0,10	2,3
707241	Tubo de soporte	–	1	1	–	–	0,75		0,6
007542	Rueda guía con cabeza	4	–	–	–	–			1,2
7089401	Elemento barandilla, 2 peldaños	–	–	–	–	2	0,53	0,72	1,1
007760	Enchufe de seguridad	–	4	4	4	4			0,1
0095660	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1			
Peso total	aprox. kg	23,2	27,0	11,0	18,8	5,4			

¹⁾ Alternativa: Rodapié plegable, referencia 707025, véase la página 94.