



OPCIONES

Calzas articuladas.

Escalera de acceso con peldaños 80 mm y plataforma

EN 131

Ideal para accesos de escasa frecuencia o para instalaciones en zonas de reducido espacio.

Zona de llegada con seguridad garantizada por una plataforma anti-deslizante.

Permite acceder a alturas entre 1250 y 3750 mm.

Inclinación de la escalera 70°.

Barandilla por ambos lados.

Producto destinado a salidas frontales únicamente.

- Peldaños de aluminio estriado de 80 mm de profundidad
- Altura entre peldaños 250 mm
- Pasamanos en aluminio anodizado
- Longitud de la plataforma : 600 mm
- Ancho total exterior a los montantes de la escalera : 500 mm
- Ancho total exterior con pasamanos incluidos : 550 mm
- Carga admitida por peldaño : 150 kg
- Garantía fabricante

1 año de garantía

Código	Referencia	Número de peldaños	Altura de apoyo (m)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Ocupación al suelo (m)	Peso (kg)
A0008697	LEEVEL80505RCP	5	1,25	1530	550	0,919	16,70
A0008706	LEEVEL80514RCP	14	3,50	3780	550	1,738	26,60
A0008707	LEEVEL80515RCP	15	3,75	4030	550	1,829	27,70
A0008698	LEEVEL80506RCP	6	1,50	1780	550	1,010	17,80
A0008699	LEEVEL80507RCP	7	1,75	2040	550	1,101	18,90
A0008700	LEEVEL80508RCP	8	2,00	2280	550	1,192	20,00
A0008701	LEEVEL80509RCP	9	2,25	2530	550	1,283	21,10
A0008702	LEEVEL80510RCP	10	2,50	2780	550	1,374	22,20
A0008703	LEEVEL80511RCP	11	2,75	3030	550	1,465	22,30
A0008704	LEEVEL80512RCP	12	3,00	3280	550	1,556	24,40
A0008705	LEEVEL80513RCP	13	3,25	3530	550	1,647	25,50

*Plataforma incluida