

## FICHA PRODUCTO ESCALERAS PROFESIONALES

# ESCALERA TELESCOPICA

### DESCRIPCION

Articulaciones multiposición en acero de bloqueo automático  
 Ajuste de la altura por los tramos de la escalera  
 Tacos interiores anti-deslizantes  
 Escalones de 30 x 30mm en perfil laminado  
 Entre-eje barrotos 280mm  
 Conforme a la norma EN 131  
 Carga de explotación 150 kg  
 5 años de garantía



### REFERENCIAS

REF	EE7764216	EE7764220	EE7764224
Barrotos	4x4	4x5	4x6
Montante (mm)	60	60	60
Barrotos desplegados al máx.	14	18	22
Longitud simple (m)	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Altura plataforma doble (m)	1,26	1,80	2,35
Altura plataforma simple (m)	3,00	4,10	5,20
Altura de trabajo doble (m)	2,76	3,30	3,85
Altura de trabajo simple (m)	4,50	5,60	6,70
Altura de alcance doble (m)	3,26	3,80	4,35
Altura de alcance simple (m)	5,0	6,1	7,2
Altura vertical doble (m)	1,15-1,95	1,40-2,49	1,70-3,03
Apertura en suelo plegada (m)	0,87	1,03	1,20
Apertura en suelo desplegada (m)	1,36	1,72	2,01
Dimensiones plegada (m)	1,2x0,55x0,2	1,5x0,65x0,2	1,8x0,7x0,2
Peso (kg)	12,2	15,2	18,0