



Versión
doble
puente

Escalera de tijera doble mixta fibra / aluminio

EN 131 | EN 61478
EN 50528

Preconizada para trabajos en entornos de baja y media tensión.

Escalera de tijera con montantes de perfil abierto de fibra que garantiza el aislamiento en entorno eléctrico del usuario.

- Montantes de gran sección : 110 mm
- Peldaños de ancho : 90 mm
- Peldaño de inicio reforzado
- Calzas en PVC

5 años de garantía

OPCIONES

Versión de doble puente :
plataforma de 560 x 290 mm.
Altura del guarda-cuerpos:
700 mm.

Código	Referencia	Número de peldaños	Altura de trabajo (m)	Altura doble (m)	Longitud (m)	Peso (kg)
A0000490	SCAV02505	2 x 5	3,16	1,16	1,75	12,00
A0000491	SCAV02506	2 x 6	3,40	1,4	2,00	14,00
A0000486	SCAV01507	2 x 7	3,65	1,65	2,25	15,00
A0000487	SCAV01508	2 x 8	3,85	1,85	2,50	17,00
A0000493	SCAV02508	2 x 8	3,88	1,88	2,50	18,00
A0000482	SCAV01510	2 x 10	4,36	2,36	3,00	21,50
A0000488	SCAV02510	2 x 10	4,36	2,36	3,00	22,50