

Escalera de tijera pro en fibra

EN 131
EN 61478
EN 50528

Escalera de tijera con montantes en fibra de vidrio garantizando así el aislamiento eléctrico.

- Profundos peldaños en aluminio de 90 mm
- Montantes gran sección de 110 mm
- Peldaño de inicio reforzado
- Guarda-cuerpos de altura 700 mm

5 años de garantía

VENTAJAS

Preconizada en intervenciones en medio eléctrico y térmico.

| Código | Referencia | Número de peldaños | Altura de trabajo (m) | Altura plataforma (m) | Longitud (m) | Peso (kg) |
|----------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| A0000510 | SCAV02604 | 4 | 2,93 | 0,93 | 1,75 | 6,00 |
| A0000511 | SCAV02605 | 5 | 3,16 | 1,16 | 2,00 | 7,50 |
| A0000515 | SCAV02606 | 6 | 3,40 | 1,4 | 2,25 | 9,50 |
| A0000512 | SCAV02607 | 7 | 3,63 | 1,63 | 2,50 | 11,50 |
| A0000513 | SCAV02608 | 8 | 3,9 | 1,86 | 2,75 | 13,50 |
| A0000514 | SCAV02609 | 9 | 4,15 | 2,1 | 3,00 | 15,50 |

