

Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada

NF E 85-015

EN 14122-3

Preconizada para instalaciones sobre cubiertas con una compleja impermeabilización

La barandilla se fija sobre la cubierta bajo la impermeabilización a través de una pieza de base en D o DS. Estas piezas están hechas a medida.

Poste de soporte de aluminio con collar de sellado integrado (poste hecho a pedido dependiendo del grosor).

Suministrados 2 tornillos de fijación para la base plana del poste y junta de estanqueidad para evitar la infiltración.

Base en fundición de aluminio + termolacado gris claro de serie.

La instalación del zócalo viene facilitada por la pieza de guía de aluminio que se adapta a la base de la barandilla.

Disponible en 3 modelos : recto, inclinado 30° y abatible.

- Material : aluminio
- Acabado : bruto
- Fijación : mecha de M12
- Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

Referencia	Designación
EEDE-D2	Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada recta
EEDE-D3	Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada recta con zócalo
EEDE-I2	Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada con inclinación 30°
EEDE-I3	Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada con inclinación 30° y zócalo
EEDE-R2	Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada abatible
EEDE-R3	Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada abatible y zócalo

OPCIONES

Pintura termolacada según colores RAL bajo pedido

