

Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique

NF E 85-015

EN 14122-3

Preconicado para privilegiar la estética del edificio

Las barandillas laterales en aplique se pueden fijar por el interior o por el exterior del muro perimetral en hormigón.

2 modelos de soporte :

- Soporte simple sin voladizo (simple y económico)
 - Soporte con voladizo de 60 mm permitiendo salvar el embellecedor del muro perimetral
- Disponible en 3 modelos : recto, inclinado 30° y abatible.

- Material : aluminio
- Acabado : bruto
- Fijación : mechas M10
- Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

VENTAJAS

Pintura termolacada color ral bajo pedido.

Referencia	Designación
EEA-D1	Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con montante recto y pasamanos
EEA-D2	Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con montante recto con guarda-rodillas y pasamanos
EEA-D3	Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con montante recto y zócalo
EA-R2	Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con montante abatible
EA-R3	Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con montante abatible y zócalo

Barandilla recta



Versión con barandilla
inclinada à 30°

