

# Garde-corps FASTGUARD fixation sur sabot Z

NF E 85-015  
EN 14122-3

La escasa altura de la pieza en Z permite colocarla en muros perimetrales de baja altura (a partir de 105 mm de altura).

La pieza en Z permite una caída lateral importante de la pieza embellecedora del muro perimetral

Pieza en Z proponiendo 3 agujeros de fijación.

Posible fijación mediante tornillo autoperforante o tirafondo

Disponible en 3 modelos : recta, inclinación 30° y abatible

Disponible también para muro perimetral impermeabilizado 70 / 100 / 130 / 160 mm.

2 tipos de piezas en Z : para muro perimetral clásico / para muro perimetral impermeabilizado hasta 160 mm

- Material : aluminio
- Acabado : bruto
- Ensamblaje : tornillo HC y tornillo autoperforante con broca torx T25 suministrada
- Fijación : mecha M10
- Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

## VENTAJAS

Pintura en termolacado  
colores RAL bajo pedido

Referencia Designación

|           |  |
|-----------|--|
| EEZ-D2    | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z recta   |
| EEZ-D3    | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z recta con zócalo                                |
| EEZ-I2    | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z inclinada 30°                                   |
| EEZ-I3    | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z inclinada 30° con zócalo                        |
| EEZ-R2    | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z abatible  |
| Z-ITE-70  | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 70 mm  |
| Z-ITE-100 | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 100 mm |
| Z-ITE-130 | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 130 mm |
| Z-ITE-160 | Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 160 mm |



Para muro  
perimetral  
impermeabilizado  
160 mm