

# Barandilla FASTGUARD fijación al suelo

NF E 85-015

EN 14122-3

## Preconizada para una fijación en muro perimetral de reducidas dimensiones

La barandilla puede colocarse sobre una estructura metálica, muro perimetral o losa sin impermeabilizar.

Este tipo de fijación sigue siendo la solución más económica para garantizar la seguridad en una cubierta.

La instalación del zócalo viene facilitada por la pieza de guía de aluminio que se adapta a la base de la barandilla.

Ancho de la base reducido (90 mm) que permite su fijación en un muro perimetral de escasa dimensión.

3 modelos disponibles : rectos, inclinados 30° o abatible.

Bases en aluminio de fundición + color termolacado gris en estándar.

- Material : aluminio
- Acabado : bruto
- Ensamblaje Tornillos HC y tornillos autoperforantes con broca torx T25 suministrada
- Fijación : mechas M10
- Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

## VENTAJAS

Rápido de instalar gracias a la fijación del pasamanos por cola de milano

## OPCIONES

Pintura termolacada colores RAL bajo pedido

Referencia Designación

EES-D1	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo
EES-D2	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo recta
EES-D3	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo recta con zócalo
EES-I1	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo inclinación 30°
EES-I2	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo inclinación 30°
EES-I3	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo inclinación 30° con zócalo
EES-R2	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo abatible
EES-R3	Barandilla FASTGUARD fijación al suelo abatible con zócalo

Barandilla  
recta

