



6888

Escalera con descansillo móvil, acceso por un lado conforme a la norma DIN EN 131-7



- › Medida del descansillo 600×800 mm.
- › Escalones antideslizantes de aluminio, profundidad 200 mm.
- › Por su ejecución en paralelo se puede acercar la escalera muy próxima a las estanterías.
- › Barandilla en tres laterales, protección de rodilla y de rodapiés.
- › Altura de barandilla 1,03 m.
- › 4 ruedas con muelle (Ø 125 mm), que frenan automáticamente con el peso, una de ellas en el tramo de escalera con freno de estacionamiento para asegurar la escalera contra el deslizamiento cuando la plataforma no está cargada.
- › Distancia entre escalones 243 mm.
- › Carga máxima 150 kg (1,5 kN).
- › Envío de componentes prefabricados para el montaje por el usuario.

Atención:
Pasamanos en ambos lados
recomendados a partir del
tamaño 5.



Número de escalones		3	4	5	6	7	8
Larguero	aprox. mm	73	73	73	73	73	73
Altura de posición (altura hasta la plataforma)	aprox. m	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Altura de trabajo	aprox. m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Altura de alcance	aprox. m	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
Altura vertical total	aprox. m	1,76	2,00	2,24	2,49	2,70	2,97
Anchura	aprox. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Distancia del lado delantero a la pared	aprox. mm	106	149	192	235	278	321
Longitud de expansión	aprox. m	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,18
Peso	aprox. kg	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Código EAN		4019502347595	4019502347601	4019502347618	4019502347625	4019502347632	4019502347649
Referencia		688803	688804	688805	688806	688807	688808

Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la Información del DGUV 208-016 en la página 7.

Accesorios recomendados:



Pasamanos

- › Para números de escalones 4+5, referencia 0051777
- › Para números de escalones 6+7, referencia 0051778
- › Para número de escalones 8, referencia 0051780
- › Véase también la página 160.



NUEVA

Puerta de protección espaldar con cierre automático

- › Referencia 0054880
- › Véase la página 160.