

Taburete móvil LEEVEL



EN ISO 14122-3
EN 14183

Fabricamos su taburete totalmente a medida

Posibilidad de 2 inclinaciones de acceso : 60° para puestos de trabajo esporádicos y 45° para puestos de trabajo de uso frecuente.

Fácil desplazamiento gracias a los 2 brazos con empuñadura. Longitud de la plataforma estándar : 600 y 800 mm.

En opción a medida hasta 1400 mm.

- Montantes dotados de calzas anti-deslizantes de alta resistencia
 - Suministrado con 2 ruedas de banda de goma anti-marcas de diámetro 100 mm
 - Peldaños y plataforma en material LEEVALGRIP en versión estándar
 - Otras opciones posibles
 - Ancho exterior al montantes sin barandilla : 651 mm o 851 mm
 - Profundidad del peldaño 200 mm, (inclinación 60°), distancia vertical entre peldaños : 250 mm
 - Profundidad del peldaño 260 mm, (inclinación 45°), distancia vertical entre peldaños : 200 mm
 - Carga admitida sobre la plataforma 200 kg/m² y sobre el peldaño 150 kg
 - Inclinación de un 10° en el tramo de soporte
- 1 año de garantía

OPCIONES

Con o sin guarda-cuerpos. Estabilizador en opción recomendado para disponer de la conformidad a la norma EN 14122. En opción portillón con retorno automático o tipo «saloon».

Opción portillón con retorno automático



LEEVEL



PRESUPUESTO Y PLANO EN 48H

Taburetes móviles versión 45°



Taburete móvil versión sin guarda-cuerpos taburete con escalera inclinación 60°



Taburete móvil versión sin guarda-cuerpos con escalera inclinación 45°

