



## Taburete 200. Inclinación 51°

| Modelo  | Escalones | Altura plataforma | Obertura | Altura total | Peso (kg) | Tipo de pedido (*) |
|---------|-----------|-------------------|----------|--------------|-----------|--------------------|
| 1100201 | 1         | 250               | 338      | 250          | 3,5       | 1                  |
| 1100202 | 2         | 500               | 555      | 500          | 6,6       | 1                  |
| 1100203 | 3         | 750               | 773      | 750          | 9,9       | 1                  |
| 1100204 | 4         | 1000              | 990      | 1000         | 13,4      | 1                  |

### Medidas estándar "Tamboret 200"

| Profundidad escalón | Separación entre escalones | Anchura exterior | Huella útil |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 300 sup / 200 reste | 250                        | 600              | 200         |



#### Normas técnicas aplicadas:

- UNE-EN 14183 "Taburetes de escalones" • UNE-EN 131 "Escaleras Portables"



#### Legislación Vigente:

- Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 • R.D. 486/1997 "Lugares de trabajo" • R.D. 1215/1997 "Equipos de trabajo"
- Otras normas técnicas de prevención aplicadas: • VBG 74 "UVV Escaleras y escaleras bajas" • NTP 239 "Escaleras manuales"



#### Especificaciones Técnicas:

- Carga máxima de utilización puntual: 150 kg (ensayada a 300 kg)
- Carga máxima de utilización superficial: 200 kg/m² (ensayada a 400 kg/m²)
- Elementos constructivos: Aluminio y tornillería cincada • Anclajes en pared y tierra.



#### Documentación enviada:

- Instrucciones de uso • Instrucciones de mantenimiento y montaje

### (\*) Tipo de pedido

#### 1. Producto de fabricación bajo pedido.

No se admite devolución excepto defectos.

#### 2. Producto en stock.

No se admite devolución pasados 30 días naturales desde la recepción, excepto defectos.