

ESCALERA CORREDERA DE DOS TRAMOS

- Peldaños estriados antideslizantes de perfil laminado.
- Herrajes guía de acero robustos.

Características:

- Anchura interior de la escalera de 300 mm (tramo superior).
- Según EN 131.



Número de peldaños	2×10	2×12	2×14	2×16
Larguero superior/inferior (aprox. mm)	66/66	71/71	83/83	83/83
Número de peldaños máx. desplegada	17	21	25	29
Longitud plegada (aprox. m)	2,91	3,47	4,02	4,59
Longitud desplegada (aprox. m)	4,87	5,99	7,10	8,22
Altura de posición (aprox. m)	3,74	4,82	5,90	6,98
Altura de alcance (aprox. m)	5,74	6,82	7,90	8,98
Anchura desplegada superior/inferior (aprox. mm)	355/950	355/950	355/1200	355/1200
Peso (aprox. kg)	11,5	14,5	17,5	21,7
Referencia	404620	404624	404628	404632

Accesorio(s) recomendado(s):



Escalón para escaleras de peldaños

P. 71



Juego de puntas de base para traviesas

P. 71



Distanciador de pared para escaleras de peldaños

P. 76



Juego de sujeción de escalera en canalones

P. 76



Juego de abrazadera de escalera para bacas

P. 79