


ESCALERA CORREDERA CON CUERDA DE DOS TRAMOS

- Apoyo seguro gracias al estabilizador telescópico plegable y optimizado para el transporte.
- Mayor resistencia al deslizamiento de los peldaños gracias al perfil extrusionado más perfilado.
- Plegado y desplegado fácil de la escalera gracias a los herrajes guía de acero con deslizadores de plástico.
- Cuerda duradera y resistente al desgarro para una regulación segura de la altura.
- Gran estabilidad gracias a los tacos pivotantes con una gran superficie de apoyo.
- Cómodo desplegado de la escalera mediante poleas murales.

Características:

- Anchura interior de la escalera de 300 mm (tramo superior).
- Incl. poleas murales.
- Según EN 131.



Número de peldaños	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Larguero superior/inferior (aprox. mm)	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Número de peldaños máx. desplegada	25	29	32	36	40
Longitud plegada (aprox. m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Longitud desplegada (aprox. m)	7,26	8,38	9,22	10,34	11,46
Altura de posición (aprox. m)	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Altura de alcance (aprox. m)	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Anchura desplegada superior/inferior (aprox. mm)	355/1400	355/1400	355/1400	355/1400	355/1400
Peso (aprox. kg)	25,1	27,4	31,2	36,8	41,6
Referencia	605128	605132	605136	605140	605144

Accesorio(s) recomendado(s):



Juego de puntas base para largueros

P. 71



Distanciador de pared para escaleras de peldaños

P. 76



Juego de sujeción de escalera en canalones

P. 76



Juego de abrazadera de escalera para bacas

P. 79