


ESCALERA CORREDERA CON CUERDA DE TRES TRAMOS

- Apoyo seguro gracias al estabilizador telescópico plegable y optimizado para el transporte.
- Mayor resistencia al deslizamiento de los peldaños gracias al perfil extrusionado más perfilado.
- Plegado y desplegado fácil de la escalera gracias a los herrajes guía de acero con deslizadores de plástico.
- Cuerda duradera y resistente al desgarro para una regulación segura de la altura.
- Gran estabilidad gracias a los tacos pivotantes con una gran superficie de apoyo.

Características:

- Anchura interior de la escalera de 300 mm (tramo superior).
- Incl. poleas murales.
- Según EN 131.



Número de peldaños	3x14	3x16	3x18
Larguero superior/central/inferior (aprox. mm)	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Número de peldaños máx. desplegada	34	40	43
Longitud plegada (aprox. m)	4,18	4,75	5,30
Longitud desplegada (aprox. m)	9,80	11,46	12,30
Altura de posición (aprox. m)	8,43	10,06	10,84
Altura de alcance (aprox. m)	10,43	12,06	12,84
Anchura desplegada superior/central/inferior (aprox. mm)	355/425/1470	355/425/1470	355/425/1470
Peso (aprox. kg)	37,1	45,1	51,7
Referencia	626142	626148	626154

Nota: Antes de desplegar la escalera por completo hay que desplegar el tramo central con al menos dos peldaños.

Accesorio(s) recomendado(s):



Juego de puntas base para largueros

P. 71



Distanciador de pared para escaleras de peldaños

P. 76



Juego de sujeción de escalera en canalones

P. 76



Juego de abrazadera de escalera para bacas

P. 79