



ESCALERA TELESCÓPICA

«TELESTEP»

- Uso multifuncional.
- Altura ajustable en pasos de 280 mm.
- Uso flexible para trabajos en escaleras.
- Articulaciones de perno de acero fáciles de usar.
- Apoyo seguro gracias al estabilizador telescópico plegable y optimizado para el transporte.
- Se pliega sin esfuerzo y sin soltar previamente la articulación.

Características:

- Elementos de bloqueo de fundición de aluminio de alta calidad.
- Según EN 131-4.



Número de peldaños	4x3	4x4	4x5	4x6
Larguero (aprox. mm)	60	60	60	60
Número de peldaños máx. desplegada	10	14	18	22
Longitud de la escalera simple (aprox. m)	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Altura de posición de la escalera de tijera (aprox. m)	0,72	1,26	1,80	2,35
Altura de alcance de la escalera de tijera (aprox. m)	2,72	3,26	3,80	4,35
Altura de posición de la escalera simple (aprox. m)	2,10	3,00	4,10	5,20
Altura de alcance de la escalera simple (aprox. m)	4,10	5,00	6,10	7,20
Altura vertical de la escalera de tijera (aprox. m)	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Anchura como escalera de tijera superior/inferior (aprox. mm)	355/555	355/830	355/945	355/1055
Plegada, LxAnxAI (aprox. m)	1,00x0,56x0,20	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Longitud de expansión plegada/desplegada (aprox. m)	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Peso (aprox. kg)	11,2	14,2	17,0	21,0
Estabilizador plegable	-	sí	sí	sí
Referencia	804212	814216	814220	814224

Accesorio(s) recomendado(s):



Placa reposapiés universal plegable

P. 71



Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños

P. 79



Estuche porta-herramientas

P. 79



Prolongador de base

P. 73



Juego de puntas base orientables

P. 72



Juego de ruedas

P. 77