

Ficha producto **FASTWALK**

ESCALERA
EUROPEA

EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

Conforme a las normas NF E85-015 y NF E85-014

DESCRIPCION

Garantizar los desplazamientos sobre cubiertas con el sistema FASTWALK, las nuevas pasarelas de L'Echelle Européenne.

Nuevo sistema de camino de cubierta de rápida instalación que se adapta a todo tipo de configuración.

Permite crear zonas de circulación en configuración recta, con ángulos de 90° con uniones en T y en L con cambios de pendiente.

Todas las inclinaciones de pendiente estándar (0-45°) son gestionadas gracias a un astucioso kit de fijaciones.

La pasarela FASTWALK permite cambios de pendiente para sobrepasar los vértices a dos aguas.

FASTWALK se fija sobre chapa grecada y sobre fibrocemento gracias a interfaces expresamente adecuados para ello.

FASTWALK se instala fácilmente sobre soportes PVC para las cubiertas con impermeabilización.

CARACTERISTICAS TECNICAS


- Ancho de paso (mm): 600 / 800 / 1000
- Superficie de la plataforma : perfil perforado de drenaje antideslizante LEEVELGRIP o estriado antideslizante
- Inclinaciones posibles : 0-15° / 15-30° / 30-45°
- Longitud de la plataforma estándar (mm) : 2400
- Peso pasarelas (kg/m) : 8,66 (GRIP 600 mm) / 10,25 (GRIP 800 mm) / 15,00 (GRIP 1000 mm)
- Entre-eje de fijación máxima (mm) : 2500
- Carga de explotación (kg/m²) : 150



Fijación sobre soporte en PVC para cubiertas en hormigón e impermeabilizadas



Kit de fijación para chapa grecada



Zoom paso de dos aguas



Kit de fijación para cubierta de fibrocemento



Unión en L



Superficie en aluminio estriado



Unión en T



Superficie antideslizante y de drenaje LEEVELGRIP

VENTAJAS

Fácil instalación gracias a un sistema de pletinas de unión sin soldadura.
Presupuesto en 48h.

OPCIONES

A elegir entre dos superficies de plataforma :
- plataforma de drenaje en aluminio LEEVELGRIP
- plataforma antideslizante en aluminio estriado