

NANO 35

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	5,50 m
Altura máxima de la plataforma:	3,50 m
Altura cesta cerrada:	0,70 m
Alcance de trabajo:	1,00 m
Dimensiones de la cesta:	0,85 (L) x 0,72 (A) m
Carga operativa segura:	200 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima:	200 N
Fuerza máxima del viento:	Solo para uso en interiores, 0 m/s
Nivel de potencia sonora:	Menos de 70 dBA

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	1,20 m
Anchura:	0,76 m
Altura:	1,95 m
Peso:	432 kg

Especificaciones del cargador de baterías

Tensión de entrada	110-230 V
--------------------	-----------

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga:
200 kg

Dimensiones:
1,20 x 0,76 m

Altura de trabajo:
5,50 m

Peso total:
432 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Modelo ideal cuando se necesita una cesta amplia y un área operativa mínima
- Acceso bajo a solo 390 mm
- Área operativa ocupada reducida de solo 1,20 x 0,75 m
- Anchura ideal para pasar fácilmente por puertas de una hoja
- Ruedas de alta resistencia autobloqueantes durante la elevación
- Cesta de 0,85 x 0,72 m con mayor espacio para el operador

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Acceso bajo a 390 mm
- Área operativa ocupada 1,20 x 0,76 m
- Anchura ideal para pasar fácilmente por puertas de una hoja
- Ruedas autobloqueantes durante la elevación
- Amplia cesta (0,85 x 0,72 m)
- Mandos simples de pulsador en la cesta
- Estructura de acero de calidad con doble mástil con tecnología Ultra Glide
- Acabado resistente con recubrimiento en polvo
- Circuito hidráulico a prueba de averías
- Mando de descenso de emergencia controlado desde la base
- Señal acústica tanto en elevación como en descenso
- Nivel de burbuja
- Indicador de carga de la batería
- Puntos de amarre
- Alojamiento para montacargas
- Cesta antiescalada con puertas removibles para emergencias

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Torna de 230 V 2P Europa
- Torna de 110 V 3P UK
- Torna de 230 V 3P UK
- Torna de tipo EE.UU. para América latina
- Opciones de sujeción para herramientas
- Bandeja de acero inoxidable

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



Escaleras Alhama, S.L.

Ctra. Valencia Km 6, Nave 13

50410 - Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)

Tlf. 976 50 55 41 - Email: alhama@escalera-europea.com