

PECOLIFT

ACCESO A ALTURAS REDUCIDAS



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo:	3,50 m
Altura máxima de la plataforma:	1,50 m
Altura cesta cerrada:	0,30 m
Dimensiones de la cesta:	0,72 x 0,60 m
Dimensión área operativa:	0,99 x 0,70 m
Carga operativa segura:	150 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima:	200 N
Pendiente máxima de funcionamiento:	0,5°
Fuerza máxima del viento:	Solo para uso en interiores, 0 m/s
Carga máxima de las ruedas:	125/1,23 (kg/kN)
Fuerza máxima de las ruedas:	125/1,23 (kg/kN)
Nivel de potencia sonora:	Menos de 70 dBA

Dimensiones con cesta bajada

Longitud:	0,99 m
Anchura:	0,70 m
Altura:	1,55 m
Peso:	196 kg

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga	Dimensiones
150 kg	0,99 x 0,70 m
Altura de trabajo	Peso total
3,50 m	196 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Controles intuitivos: es suficiente girar la manivela para elevar la cesta
- Mecanismo de elevación patentado, no necesita alimentación
- Ligero, fácil de maniobrar
- Área operativa mínima (0,99 x 0,70 m)
- Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar 24/7
- Estructura resistente que asegura años de vida útil sin problemas
- Costes operativos mínimos, no requiere mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles intuitivos: girar la manivela para elevar la cesta
- Mecanismo de elevación patentado sin alimentación
- Ligero y fácil de maniobrar
- Área operativa mínima (0,99 x 0,70 m)
- Ciclos de trabajo ilimitados 24/7
- Estructura robusta para años de trabajo seguro
- Costes operativos mínimos, no requiere mantenimiento
- Freno autoblocante durante la elevación
- Frenado automático al entrar en la cesta
- Se eleva solo cuando se pone en función
- Mecanismo de elevación con bloqueo
- Nivel de burbuja
- Puntos de amarre
- Manivela de descenso de emergencia
- Alojamiento para montacargas
- Acabado resistente con recubrimiento en polvo
- Cesta antiescalada con puertas removibles para emergencias

ACCESORIOS Y OPCIONES

- ATEX
- Opciones de sujeción para herramientas
- Bandeja de acero inoxidable
- Ruedas para el transporte

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Algunas opciones o los estándares nacionales pueden hacer aumentar el peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas locales o tras la adición de partes opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



Escaleras Alhama, S.L.

Ctra. Valencia Km 6, Nave 13

50410 - Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)

Tlf. 976 50 55 41 - Email: alhama@escalera-europea.com