



# Trabajos en **Altura** **Aislados**

**Medios Explosivos o Inflamables**  
**Medios Eléctricos**  
**Ambientes Corrosivos**  
**Ambiente Limpios**

**CERTIFICADO:  
DIN EN 1004:2005-05  
IEC 60855  
Testado 380kV**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Maxima Altura de Trabajo    | 14.00 m |
| Maxima Altura de Plataforma | 12.00 m |
| Anchura estrecha            | 0,73m   |
| Doble Anchura               | 1,37m   |
| Longitud 1                  | 2,00m   |
| Longitud 2                  | 2,50m   |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Plataforma SWL (Carga de Trabajo) | 226kg   |
| Torre SWL (Estabiliz.Plegados)    | 1.360kg |
| Torre SWL (Estabiliz.Extendidos)  | 725kg   |

**EL MEJOR DE SU CLASE:**

Máxima Modularidad  
Máxima Versatilidad  
Máxima Superficie de Trabajo  
Máxima Seguridad  
Barandilla Regular y Completa  
Facilidad de Montaje sin Herramientas  
Mayor Variedad de Tamaños  
**Escalera de Acceso Vertical Integrada**  
Posicionamiento manual



Una Torre



Dos Torres





## Andamio móvil fibra

EN 1004

### Andamio móvil fibra

En los casos en que no se pueden utilizar componentes en aluminio u acero, la gama de andamios de fibra, no conductores de corriente eléctrica, son una alternativa para actuar en lugares de intervención como:

- Refinerías de petróleo
- Industrias del sector eléctrico
- Fábricas de pintura
- Industria química y farmacéutica
- Industria Agroalimentaria
- Sector hospitalario
- Aplicaciones militares y ferroviarias
- Compañías suministradoras de gas
- Plataformas off-shore
- Puertos y muelles
- Estaciones depuradoras de aguas residuales.

Materiail robusto y resistente a los impactos. Resistente a la corrosión electrolítica causada por el agua salada.

Resistente a los productos químicos cáusticos, disolventes, gasóleo, etc.

Agradable al tacto y fácil limpieza. Material ideal para intervenciones en áreas de fabricación de alimentos.

De colorido visible para garantizar la seguridad en la zona de intervención.

- Disponible en 3 longitudes de plataforma : 1,82 - 2,44 m - 3,05 m
- 2 anchos de plataforma : 0,73 m - 1,37 m
- Altura de posicionamiento de la plataforma : 2,20 m hasta 11,70 m
- Altura de trabajo máxima alcanzable : 4,20 m hasta 13,70 m



Referencia Designación

ECHAFOULFIBRE ANDAMIO MOVIL FIBRA