

ESCALERA TIJERA DE MADERA PELDAÑO AL CANTO

CÓDIGO					
4TE100	3	90	31/44	180	5
4TE125	4	120	31/47	200	6
4TE150	5	145	31/50	220	8
4TE180	6	170	31/53	240	9
4TE200	7	200	31/56	270	10
4TE225	8	225	31/59	295	12
4TE250	9	250	31/62	320	14



EQUILIBRIO PERFECTO RESISTENCIA-ESTABILIDAD-PESO.

ÓPTIMA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS.

MADERA DE PINO SELECCIONADA

SISTEMA ANTIPELLIZCO (BISAGRA + ACABADO PUNTA ESCALERA):

- No sólo evita posibles pellizcos con la bisagra, también impide el apresamiento entre los tramos de la escalera.



ENSAMBLAJE:

- ESPIGA DEL PELDAÑO OCULTA ,
- COLA ANTIHUMEDAD
- GRAPADO ANTITORSIÓN EN TODOS LOS PELDAÑOS



CADENA ANTIAPERTURA (Ø 3mm.), doble cadena a partir de 200 cm de longitud.

TACOS ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL: Inmovilizan lateralmente los tramos plegados y los mantiene en su vertical durante el transporte de la escalera.



PELDAÑOS posición AL CANTO,
Huella 25 mm



ZAPATAS ANTIDESLIZANTES INCLUIDAS

ACCESORIOS:

- Balda adaptable a cualquier peldaño al canto.

CERTIFICADOS ESCALERAS DE MADERA

Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación a las normas UNE EN 131