



ESCALERA TIJERA DE MADERA BARNIZADA PELDAÑO AL ANCHO

CÓDIGO					
4TPAB90	3	90	31/44	180	8
4TPAB120	4	120	31/47	200	9
4TPAB145	5	145	31/50	220	10
4TPAB170	6	170	31/53	240	11
4TPAB200	7	200	31/56	270	12
4TPAB225	8	225	31/59	295	14
4TPAB250	9	250	31/62	320	17
4TPAB275	10	275	31/65	350	18
4TPAB300	11	300	31/70	370	19

EQUILIBRIO PERFECTO RESISTENCIA-ESTABILIDAD-PESO.

ÓPTIMA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS.

SELECCIÓN MADERA DE PINO ACABADO BARNIZ POLIURETANO INCOLORO

SISTEMA ANTIPELLIZCO (BISAGRA + ACABADO PUNTA ESCALERA):

No sólo evita posibles pellizcos con la bisagra, también impide el apresamiento entre los tramos de la escalera.

ENSAMBLAJE:

- ⌚ ESPIGA DEL PELDAÑO OCULTA ,
- ⌚ COLA ANTIHUMEDAD
- ⌚ GRAPADO ANTITORSIÓN EN TODOS LOS PELDAÑOS

CADENA ANTIAPERTURA (⌚3mm.) , doble cadena en escalera de longitudes superiores a 2.00 m.

TACOS ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL: Inmovilizan lateralmente los tramos plegados y los mantiene en su vertical durante el transporte de la escalera.

PELDAÑOS posición AL ANCHO,
huella 57mm

ZAPATAS ANTIDESLIZANTES INCLUIDAS

ACCESORIOS opcionales:



- Balda adaptable al primer peldaño del modelo 4TPAE y 4TPAB

CERTIFICADOS ESCALERAS DE MADERA

Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación a las normas UNE EN 131



ESCALERA TIJERA DE MADERA PELDAÑO AL ANCHO

CÓDIGO					
4TPAE90	3	90	31/44	180	8
4TPAE120	4	120	31/47	200	9
4TPAE145	5	145	31/50	220	10
4TPAE170	6	170	31/53	240	11
4TPAE200	7	200	31/56	270	12
4TPAE225	8	225	31/59	295	14
4TPAE250	9	250	31/62	320	17
4TPAE275	10	275	31/65	350	18
4TPAE300	11	300	31/70	370	19



EQUILIBRIO PERFECTO RESISTENCIA-ESTABILIDAD-PESO.

ÓPTIMA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS.

SELECCIÓN MADERA DE PINO

SISTEMA ANTIPELLIZCO (BISAGRA + ACABADO PUNTA ESCALERA):

- No sólo evita posibles pellizcos con la bisagra, también impide el apresamiento entre los tramos de la escalera.



ENSAMBLAJE:

- ESPIGA DEL PELDAÑO OCULTA ,
- COLA ANTIHUMEDAD
- GRAPADO ANTITORSIÓN EN TODOS LOS PELDAÑOS



CADENA ANTIAPERTURA (3mm.), doble cadena a partir de 200 cm de longitud.

TACOS ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL: Inmovilizan lateralmente los tramos plegados y los mantiene en su vertical durante el transporte de la escalera.



PELDAÑOS posición AL ANCHO,

huella 57mm

ZAPATAS ANTIDESLIZANTES INCLUIDAS



ACCESORIOS:

- Balda adaptable al primer peldaño del modelo 4TPAE y 4TPAB

CERTIFICADOS ESCALERAS DE MADERA

Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación a las normas UNE EN 131