


ESCALERA EXTENSIBLE DE CUERDA FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO						
2VF1050W	10+10	303	500	38/44	570	21
2VF1260W	12+12	360	610	38/44	680	24
2VF1470W	14+14	413	720	38/44	790	27
2VF1680W	16+16	462	830	38/44	900	34
2VF1890W	18+18	510	940	38/44	1010	39
2VF1910W	19+19	550	1000	38/44	1070	41



* DISPOSITIVO DE BLOQUEO:

Une los tramos de acuerdo a la longitud de extensión de la escalera que se quiera conseguir.

El manejo de la cuerda mueve fácilmente el dispositivo.

Bloqueo automático de la extensión en caso de pérdida del control de la cuerda.



* RUEDAS: Su misión es facilitar, al disminuir el rozamiento, la extensión de la escalera sobre el apoyo o pared.



* RODILLOS de nylon: Evitan el rozamiento de los tramos y facilitan la extensión de la escalera.



* ZAPATAS BASCULANTES:

Antideslizantes.

El movimiento de basculación asegura su adherencia al terreno.

Material:

- Largueros y peldaños: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 100%.
- Articulaciones Acero inoxidable AISI 304.
- Cuerda nylon trenzada tipo escalada alta resistencia.
- Ruedas núcleo de polipropileno copolímero
- Zapatas basculantes antideslizantes caucho.



RESISTENTE

- Elevada resistencia mecánica.
- Comportamiento lineal frente al esfuerzo.

SEGURA

- *Aislante eléctrico.* No ocurre descarga disruptiva ni incremento de temperatura con tensión aplicada de hasta 93,3 Kv. (ALTA TENSIÓN)
- Bloqueo automático de la extensión en caso de pérdida del control de la cuerda.
- Cuerda trenzada de nylon tipo escalada de alta resistencia.
- Peldaños y zapatas basculantes, antideslizantes

LARGA VIDA ÚTIL

- Perdurabilidad de sus propiedades mecánicas.
- Inalterable a la humedad, corrosión y ácidos.
- Resistente a los rayos UV.

FÁCIL DE MANEJAR

- Extensión sencilla.
- Menor mantenimiento.
- *Aislante térmico;* Estable dimensionalmente a un gran rango de temperaturas. Auto extingible y libre de halógeno.

CERTIFICADOS ESCALERA FIBRA.

- Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación Normas UNE EN 131
- Ensayos plásticos Dureza Barcol conforme a Norma EN 59, adecuación requisitos de la norma UNE-EN 131-2 apartado 3.1.3
- Ensayos eléctricos de ALTA TENSIÓN conforme a Normas IEC UNE-EN 61478: "Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante".

ACCESORIOS:

- Patas regulables en altura .
- Cintas de amarre y apoyo a poste.
- Sistemas de seguridad para sujeción a poste y para apoyo en fachada /Línea de vida.