




ESCALERA COMBINADA FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO							
3VF0824C	8+8	239	380	44/85	310	440	15
3VF1030C	10+10	292	490	44/90	360	560	18
3VF1235C	12+12	348	600	44/95	420	670	25

Material:

- ⌚ Largueros y peldaños: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 100%.
- ⌚ Articulaciones Acero inoxidable AISI 304.
- ⌚ Estabilizador antivuelco PRFV.
- ⌚ Zapatas antideslizantes PVC.

RESISTENTE

- Elevada resistencia mecánica.
- Comportamiento lineal frente al esfuerzo.

SEGURA

- *Aislante eléctrico.* No ocurre descarga disruptiva ni incremento de temperatura con tensión aplicada de hasta 93,3 Kv. (ALTA TENSIÓN)
- Pestillo auto bloqueante.
- Base estabilizadora
- Cintas anti-apertura.
- Peldaños y zapatas antideslizantes

LARGA VIDA ÚTIL

- Perdurabilidad de sus propiedades mecánicas.
- Inalterable a la humedad, corrosión y ácidos.
- Resistente a los rayos UV.

FÁCIL DE MANEJAR

- Transformación sencilla en las diferentes posiciones de trabajo.
- Menor mantenimiento.
- *Aislante térmico;* Estable dimensionalmente a un gran rango de temperaturas. Auto extingible y libre de halógeno.

Escalera multiposición:

- Tijera de doble subida.
- Extensible manual.
- Escalera de un tramo.



* Detalle PESTILLO AUTO BLOQUEANTE: Bloqueo automático de los tramos de la escalera en el uso y transporte



CERTIFICADOS ESCALERA FIBRA.

- ⌚ Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación Normas UNE EN 131
- ⌚ Ensayos plásticos Dureza Barcol conforme a Norma EN 59, adecuación requisitos de la norma UNE-EN 131-2 apartado 3.1.3
- ⌚ Ensayos eléctricos de ALTA TENSIÓN conforme a Normas IEC UNE-EN 61478 "Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante".