


ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	1 2 3 4 cm		A / B (mm)	E (mm)	Kg
4VF0515T	5+5	153	40/55	220	9
4VF0618T	6+6	181	40/58	250	11
4VF0720T	7+7	209	40/61	280	12
4VF0823T	8+8	238	40/64	310	14
4VF0926T	9+9	265	40/67	335	15
4VF1030T	10+10	295	40/70	370	17
4VF1235T	12+12	350	40/76	420	22
4VF1440T	14+14	405	40/82	475	25
4VF1646T	16+16	461	40/88	530	28

Material:

- ⌚ Largueros y peldaños: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 100%.
- ⌚ Articulaciones Acero inoxidable AISI 304.
- ⌚ Cintas anti-apertura de Poliéster alta tenacidad.
- ⌚ Estabilizador antivuelco PRFV.
- ⌚ Zapatas antideslizantes PVC.



* SISTEMA ANTIPELLIZCO: No sólo evita posibles pellizcos con la bisagra, también impide el apriamiento entre los tramos de la escalera.



* PLETINAS ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL inmovilizan el movimiento lateral de los tramos plegados y los mantiene en su vertical durante el transporte de la escalera.



* BASE ESTABILIZADORA: Provista de zapatas antideslizantes. Incrementa la seguridad antivuelco

RESISTENTE



- Elevada resistencia mecánica.
- Comportamiento lineal frente al esfuerzo.

SEGURA



- *Aislante eléctrico.* No ocurre descarga disruptiva ni incremento de temperatura con tensión aplicada de hasta 93,3 Kv. (ALTA TENSIÓN)
- *Sistema anti- pellizco*
- Base estabilizadora
- Peldaños y zapatas antideslizantes

LARGA VIDA ÚTIL



- Perdurabilidad de sus propiedades mecánicas.
- Inalterable a la humedad, corrosión y ácidos.
- Resistente a los rayos UV.

FÁCIL DE MANEJAR



- Sencilla apertura.
- Menor mantenimiento.
- *Aislante térmico;* Estable dimensionalmente a un gran rango de temperaturas. Auto extingible y libre de halógeno.



CERTIFICADOS ESCALERA FIBRA.

- ⌚ Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación Normas UNE EN 131
- ⌚ Ensayos plásticos Dureza Barcol conforme a Norma EN 59, adecuación requisitos de la norma UNE-EN 131-2 apartado 3.1.3
- ⌚ Ensayos eléctricos de ALTA TENSIÓN conforme a Normas IEC UNE-EN 61478 "Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante".

ACCESORIOS: Balda adaptable a cualquier peldaño.

