

ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO UNA SUBIDA

CÓDIGO						
8VF0307T	3	160	34/48	68	240	7
8VF0511T	5	210	34/53	109	280	9
8VF0715T	7	260	34/59	154	324	11
8VF0920T	9	310	34/65	200	368	13



***PLATAFORMA:**
Amplia superficie de uso,
dimensión 31 x 33 cm.
Bloqueo automático al desplegar
la escalera.
Estriado longitudinal
antideslizante



*** PELDAÑO ANCHO:**
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Huella: 8, 2 cm.
Estriado longitudinal antideslizante



***GUARDA-CUERPO:**

- Altura 80 cm. (medida vertical a la plataforma)
- Con bandeja PORTAHERRAMIENTAS.



*** ESCUADRAS DE REFUERZO:**
Entre el peldaño inferior y las patas.
Su estabilidad no necesita
reforzarse con escuadras entre
peldaños.

Material:

- Cuerpo (largueros, peldaños,...): Poliéster
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 100%.
- Articulaciones Acero inoxidable AISI 304.
- Cintas anti-apertura de Poliéster alta tenacidad.
- Zapatas antideslizantes PVC.

RESISTENTE



Elevada resistencia
mecánica.



Comportamiento lineal
frente al esfuerzo.



SEGURA

Aislante eléctrico. No
ocurre descarga disruptiva
ni incremento de
temperatura con tensión
aplicada de hasta 93,3 Kv.
(ALTA TENSION)

Gran estabilidad.

Guarda-cuerpo; unido a la
robustez de los montantes,
favorece la libertad de
movimiento

Peldaños, plataforma y
zapatas antideslizantes

Cómoda superficie de
pisada.

Doble sistema antiapertura:

- Doble cinta anti-
apertura, además,
fijada a la cara interna
de los peldaños evita
posibles enganches.
- Sistema de bloqueo de
la plataforma

LARGA VIDA ÚTIL



Perdurabilidad de sus
propiedades mecánicas.



Inalterable a la humedad,
corrosión y ácidos.

Resistente a los rayos UV.



FÁCIL DE MANEJAR

Sencilla apertura.
Menor mantenimiento.



Aislante térmico;
Estable
dimensionalmente a un
gran rango de
temperaturas.
Auto extingible y
libre de halógeno.

CERTIFICADOS ESCALERA FIBRA.

- Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación Normas UNE EN 131
- Ensayos plásticos Dureza Barcol conforme a Norma EN 59, adecuación requisitos de la norma UNE-EN 131-2 apartado 3.1.3
- Ensayos eléctricos de ALTA TENSION conforme a Normas IEC UNE-EN 61478 "Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante".