

ESCALERA TRANSFORMABLE DE TRES TRAMOS CON SMART-BASE®

70247

- Múltiples aplicaciones como escalera simple, corredera o de tijera.
- Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.
- Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.
- Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia.
- Tornapunta rígido contra el cierre involuntario.
- Posibilidad de uso en escaleras (excepto el tamaño 3x12).
- Compensación de desniveles del suelo hasta 120 mm.
- Cómodo manejo por palanca para el pie.
- Nivel de burbuja integrado para la nivelación exacta de la escalera.

Características:

- Anchura interior de la escalera de 294 mm (tramo superior).
- Según EN 131.



* excepto el tamaño 3x12



Número de peldaños	3x8	3x10	3x12
Larguero superior/central/inferior (aprox. mm)	60/71/60	71/83/71	71/83/71
Número de peldaños máx. desplegada	18	23	28
Longitud plegada/escalera simple desplegada (aprox. m)	2,41/5,21	2,99/6,62	3,52/8,02
Alt. de posición esc. de tijera con tramo insertable/esc. simple (aprox. m)	2,40/3,84	3,45/5,46	4,24/6,81
Alt. de alcance esc. de tijera con tramo insertable/esc. simple (aprox. m)	4,40/5,84	5,45/7,46	6,24/8,81
Alt. vertical escalera de tijera con tramo insertable (aprox. m)	3,61	4,66	5,45
Anchura desplegada superior/central/inferior (aprox. mm)	350/415/1.281	350/415/1.513	350/415/1.513
Longitud de expansión (aprox. m)	1,76	2,09	2,42
Peso (aprox. kg)	14,3	20,7	24,5
Uso en escaleras	✓	✓	-
Referencia	7024724	7024730	7024736
PVP recomendado sin IVA €	386,00	467,00	551,00

Accesorios recomendados:



Distanciador de pared
Página 17



Juego de sujeción de escalera en canales
Página 16



Placa reposapiés universal plegable
Página 15



Gancho cuelga-cubos
Página 17