

## ESCALERA UN TRAMO PLEGABLE FIBRA DE VIDRIO

| CÓDIGO   |     |     |     |       |     |    |
|----------|-----|-----|-----|-------|-----|----|
|          |     |     |     |       |     |    |
| 7VF04129 | 4+4 | 122 | 233 | 40/55 | 303 | 8  |
| 7VF0515P | 5+5 | 150 | 289 | 40/55 | 359 | 9  |
| 7VF0618P | 6+6 | 178 | 345 | 40/55 | 415 | 11 |

Transformación sencilla:

- Tijera de doble subida.
- Un tramo simple.
- Posición plegado.

### \* ARTICULACIÓN DE SEGURIDAD:

- Sistema antipellizco:
  - Evita posibles pellizcos con la bisagra
  - Impide el apresamiento entre los tramos de la escalera durante su plegado.
- Bloqueo automático en tres posiciones: Plegado-  
Desplegado tijera-  
Desplegado un tramo simple.
- Simplicidad uso:  
Facilita la transformación de la escalera.
- Sistema antiapertura:  
Inmoviliza los tramos

Material:

- Largueros y peldaños: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 100%.
- Articuciones Acero inoxidable AISI 304. .
- Estabilizador antivuelco PRFV.
- Zapatas antideslizantes PVC.

### RESISTENTE

- Elevada resistencia mecánica.
- Comportamiento lineal frente al esfuerzo.

### SEGURA

- *Aislante eléctrico.* No ocurre descarga disruptiva ni incremento de temperatura con tensión aplicada de hasta 93,3 Kv. (ALTA TENSIÓN)
- ARTICULACIÓN DE SEGURIDAD:
  - Sistema antipellizco
  - Bloqueo automático
- Base estabilizadora
- Peldaños y zapatas antideslizantes

### LARGA VIDA ÚTIL

- Perdurabilidad de sus propiedades mecánicas.
- Inalterable a la humedad, corrosión y ácidos.
- Resistente a los rayos UV.

### FÁCIL DE MANEJAR

- Transformación sencilla en las diferentes posiciones de uso.
- Menor mantenimiento.
- *Aislante térmico;*  
Estable dimensionalmente a un gran rango de temperaturas.  
Auto extingible y libre de halógeno.



### CERTIFICADOS ESCALERA FIBRA.

- Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación Normas UNE EN 131
- Ensayos plásticos Dureza Barcol conforme a Norma EN 59, adecuación requisitos de la norma UNE-EN 131-2 apartado 3.1.3
- Ensayos eléctricos de ALTA TENSIÓN conforme a Normas IEC UNE-EN 61478 "Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante".