

ESCALERA EXTENSIBLE MANUAL FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO						
9VF0944M	9+9	274	442	38/44	512	17
9VF1050M	10+10	303	500	38/44	570	21
9VF1260M	12+12	360	610	38/44	680	24
9VF1470M	14+14	413	720	38/44	790	27
9VF1680M	16+16	462	830	38/44	900	34


Material:

- ⌚ Largueros y peldaños: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 100%.
- ⌚ Rodillos: Nylon
- ⌚ Articulaciones: Acero inoxidable AISI 304.
- ⌚ Ruedas núcleo: Polipropileno copolímero
- ⌚ Zapatas basculantes: Caucho.

Fácilmente desmontable, se pueden usar los dos tramos por separado



* RODILLOS de nylon:
Evita el rozamiento de los tramos en el movimiento inicial de deslizamiento.



* DISPOSITIVO DE UNIÓN:
Une los tramos de acuerdo a la longitud de extensión de la escalera que se quiera conseguir.



* ZAPATAS BASCULANTES:
Antideslizantes.
El movimiento de basculación asegura su adherencia al terreno.

* RUEDAS:

Su misión es disminuir el rozamiento sobre el apoyo o pared durante la extensión.

* DISPOSITIVO GUÍA:

Encauza el deslizamiento de un tramo sobre otro y acaba de fijar la unión.



* PESTILLO:

Sistema autobloqueante, inmoviliza los tramos automáticamente. Se abre con una ligera presión



RESISTENTE

- Elevada resistencia mecánica.
- Comportamiento lineal frente al esfuerzo.

SEGURA

- *Aislante eléctrico.* No ocurre descarga disruptiva ni incremento de temperatura con tensión aplicada de hasta 93,3 Kv. (ALTA TENSIÓN)
- *Pestillo* autobloqueante de los tramos en extensión o plegados. Seguridad en uso y transporte de la escalera
- Peldaños y zapatas basculantes, antideslizantes

LARGA VIDA ÚTIL

- Perdurabilidad de sus propiedades mecánicas.
- Inalterable a la humedad, corrosión y ácidos.
- Resistente a los rayos UV.

FÁCIL DE MANEJAR

- Extensión sencilla.
- Menor mantenimiento.
- *Aislante térmico;*
Estable dimensionalmente a un gran rango de temperaturas.
Auto extingible y libre de halógeno.



CERTIFICADOS ESCALERA FIBRA.

- ⌚ Ensayos funcionales y mecánicos, adecuación Normas UNE EN 131
- ⌚ Ensayos plásticos Dureza Barcol conforme a Norma EN 59, adecuación requisitos de la norma UNE-EN 131-2 apartado 3.1.3
- ⌚ Ensayos eléctricos de ALTA TENSIÓN conforme a Normas IEC UNE-EN 61478: "Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante".

ACCESORIOS:

- Patas regulables en altura .
- Cintas de amarre y apoyo a poste.
- Sistemas de seguridad para sujeción a poste y para apoyo en fachada /Línea de vida.